

# MOTOBOMBA 24.5C.C 4T

**MP245.4Z**

**Motor de reducido tamaño**

### Prestaciones

Motor de 4 tiempos que combina potencia con bajas emisiones de gases.  
Ideal para el riego de jardines u otras zonas donde no se disponga de energía eléctrica.  
Bajo consumo de combustible gracias al motor de 4 tiempos.  
Bajo nivel de ruido, hace el trabajo más agradable.  
Palanca de aceleración que facilita el ajuste de caudal de la bomba.  
Descompresor automático que reduce la tensión que hay que realizar en el arranque.  
Filtro que evita la entrada de suciedad a la bomba.  
Motor que cumple con todas las reglamentaciones sobre emisión de gases de CE.  
Bomba de cebado para facilitar el arranque.  
Tornillo de drenaje que evita la corrosión.  
Soporte de pies de goma para un perfecto agarre a la

### Características técnicas

Cilindrada	24,5 c.c
Motor	4 T
Máx. volumen de agua	110 L/min
Altura máx. de succión	8,0 m
Altura de elevación total	35,0 m
Longitud de la manguera succión	3,0 m
Longitud de la manguera	8,0 m
Depósito de combustible	0,5 L
Peso según EPTA	5,8 Kg
Dimensiones. LxAnxAl	327 x 231 x 319 mm
Inserción	1"
Bomba de cebado	✓
Presión sonora	88,40 dB(A)
Potencia sonora	109,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

### Tecnología

**DOLMAR**